

KSK-50



Дровокол KSK-50

Сделано в Эстония





Максимальный диаметр
распиловки 30 см.
Длина дров 25-50 см.

Распиловка производится шинной
пилой 13''.
Мощность цилиндра раскола 5 тонн.



Ленточный гидравлический выводной
конвейер для дров длиной 2.7 метра
(опция 3.5 метра).

Станок снабжен отдельным
маслобаком для смазки цепи



Модельный ряд:

- KSK-50 TR (привод от ВОМа трактора и 3 точечное крепление)
- KSK-50 EL T ** (привод от электродвигателя 4 кВт)
- KSK-50 PM T ** (привод от бензинового двигателя 13 л.с)

**установлен на прицепе

	KSK-50 TR	KSK-50 EL	KSK-50 PM
Гидравлика			
Объем гидросистемы (l)	25	25	25
Производительность насоса (l/min)	26	25	28
Распиловка			
Гидравлическая	x	x	X
13" шинка	x	x	X
Цепь, 0,325" - 56 звена	x	x	X
Маслобак для цепи , л	5	5	5
Максимальный диаметр бревна (см)	30	30	30
Максимальная длина дров (см)	50	50	50
Раскол			
Мощность раскола 5 тонн	x	x	X
Цилиндр раскола (mm)	55	55	55
Клапан ускорения	x	x	X
Топор 2/4	x	x	X
Регулировка топора по диаметру	x	x	X
Автомат раскола бревна	x	x	X
Выводной конвейер			
Длина 2,7 м	x	x	X
Привод	Гидр.	Гидр.	Гидр.
Габариты			
Высота в транспортном положении (mm)	1900	1900	1900
Ширина в транспортном положении (mm)	970	970	970
Длина (mm)	2500	2500	2500
Вес (kg)	450	470	470
Источники питания			
Трактор от ВОМа ,мак. Обороты 400 р/min	x	-	-
Электродвигатель 4 kW (16A / 230/3820V)	-	x	-
Бензиновый двигатель 13 „Briggs & Stratton”	-	-	X
Опций			
Прицеп с фонарями	-	L	L
Подающий ленточный конвейер	L	L	L
Подъем бревна	L	L	L
Выводной конвейер 3.5 метров	L	L	L

X = стандартная комплектация L = опция

Гарантия 1 год